



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET PR 004

פריימר אקרילי נוזלי

תקנים

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק 2.

צבע

אדום

סוג ומשקל אריזה

דלי, 12.5 ליטר

מס' דליים במשטח

32



תצרוכת אופיינית

כ-70 מ"ר/דלי (כ-180 מ"ל/מ"ר). התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית ולאופן היישום.

אופן היישום

- יש לערבב את הפריימר בתוך הדלי עצמו לפני השימוש.
- יש ליישם את הפריימר באמצעות רולר או מברשת או כלי מתאים אחר.
- יש להקפיד על כיסוי מלא של התשתית.
- יש לוודא כי החומר יבש ודביק, טרם ביצוע השכבה הבאה במערכת.

תכונות ושימושים עיקריים

- פריימר לפני חיפוי על קירות העשויים בלוק גבס וטיח גבס.
- פריימר לפני חיפוי על תשתיות צמנטיות.
- שכבת פריימר למדה מתפלסת, ושכבה מקשרת בין מדה מתפלסת לאריחים, פרקט, שטיחים ו-P.V.C.
- בעל כושר חדירה והתחברות מלאה לתשתית.
- זמן התייבשות כ-2 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר.
- המוצר מוכן לשימוש ללא דילול.

הרכב החומר

תחליב אקרילי, מוספים מיוחדים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפי' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש להקפיד על אוורור נאות בזמן היישום.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- ביישום החומר באמצעי שאינו רולר או מברשת, כגון איירלס, יש לעטות כפפות ולחבוש משקפי מגן.
- יש להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

תאריך עדכון

ינואר 2021

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET