



## SAKRET MO 041

דייס צמנטי לעוגני קרקע

צבע  
אפור  
אריזה ומשקל  
שק, 25 ק"ג  
מספר שקים במשטח  
60



### תקנים והסמכות

עומד בדרישות ת"י 466 חלק 3.  
נבדק לפי EN 196-1.  
המוצר עבר תהליך LCA - ניתוח מחזור חיים.  
נושא הצהרה סביבתית EPD.

### תכונות ושימושים עיקריים

- לקיבוע עוגני קרקע וכבלי דריכה בתקרות
- מתפשט ואינו מתכווץ
- תערובת עדינה ללא אגרגטים
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

### הרכב החומר

צמנט, שרפים ומוספים מיוחדים.

### תצרוכת אופיינית

כ-15 ליטר משק אחד. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

## נתונים טכניים

מעל חצי שעה	משך השמישות לעבודה
פחות מ-0.3%	הפרשת מים
0-5%	שינוי נפח
פחות מ-25 שניות	נזילות ראשונית לאחר ערבוב
פחות מ-25 שניות	נזילות לאחר 30 דקות
גדול מ-5 מגפ"ס	חוזק כפיפה לאחר 28 ימים
<b>חוזק לחיצה:</b>	
גדול מ-27 מגפ"ס	לאחר 3 ימים
גדול מ-40 מגפ"ס	לאחר 7 ימים
גדול מ-50 מגפ"ס	לאחר 28 ימים

\*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפר'  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  ולחות יחסית  $50\% \pm 5\%$

## הכנת התערובת

- יש לשפוך 7.0-10.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול.
- יש להתאים את נזילות החומר לשימוש הנבחר.
- להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל למשך 5 דקות לפחות עד לקבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף טכני.

## הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום:  $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$  צלזיוס.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעניניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציגי החברה.



### אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

### אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תאריך עדכון: אוקטובר 2023